

Новые внутренние двери для навесных корпусов ST, STE, STH

Мы локализовали производство [внутренних дверей для навесных корпусов ST, STE, STH](#). Производство новой линейки внутренних дверей в Твери и поддержание наличия на складе обеспечивают самые оптимальные сроки поставки. Прежняя линейка внутренних дверей для навесных корпусов выводится из ассортимента.



Замена кодов внутренних дверей прямая, сохраняются все основные технические характеристики и комплект поставки. Кроме того, новая линейка пополнилась дополнительными типоразмерами, которых не было в ассортименте ранее.

Старые коды внутренних дверей доступны к заказу, пока продукция есть в наличии на складах. По мере исчерпания остатков необходимо использовать новые коды. Полная таблица соответствия новых кодов внутренних дверей и старых представлена ниже.

Назначение:

- Монтаж элементов управления, индикации и прочего оборудования;
- Разделение и ограничение уровня доступа.

Преимущества:

- Регулируемая глубина установки, расстояние от внешней двери от 21 до 53 мм;
- Допустимая статическая нагрузка на дверь 12 кг;
- Максимальный угол открытия 95°;
- Не подходит для совместной установки с рейками для бокового монтажа R5RD и R5RDMP;
- Степень защиты IP20.

Материал:

- Дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замки – полиамид, черный;
- Личинка, ригель, петли, штифты – сталь.

Комплект поставки:

- Внутренняя дверь, петли (2-3 шт.), замки (1-2 шт.) с личинкой под ключ с двойной бородкой, метизы для организации заземления.

