



## Светодиодные линейные светильники

Светодиодные светильники ОНЛАЙТ серии OLF-P1 – энергоэффективная замена традиционных линейных светильников. Применяются для подсветки внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Удобны в подключении и использовании.

степень защиты <b>IP40</b>	-20... <b>+40 °C</b> рабочая t	срок службы <b>30 000</b> часов	гарантия <b>2 года</b>
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

- ▶ Светодиоды Sanan Ra>70; эффективность 80 лм/Вт
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Выключатель расположен на корпусе
- ▶ Подключение светильников в линию с помощью гибкого или жесткого соединения\*

Комплектация:

Шнур питания (1 м) с вилкой

Гибкий коннектор

Жесткий коннектор

Монтажный набор

\* Суммарная мощность светильников в линии не должна превышать 120 Вт.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	IP	Цвет корпуса	Размеры Д x Ш x В, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLF-P1-5-4K-LED	5	176-264	4000	450	40	белый	277 x 20 x 31	1/25	4650074 61186 0
OLF-P1-5-6.5K-LED	5	176-264	6500	450	40	белый	277 x 20 x 31	1/25	4650230 90527 7
OLF-P1-8-4K-LED	8	176-264	4000	850	40	белый	577 x 20 x 31	1/25	4650074 61187 7
OLF-P1-8-6.5K-LED	8	176-264	6500	850	40	белый	577 x 20 x 31	1/25	4650230 90528 4
OLF-P1-10-4K-LED	10	176-264	4000	1320	40	белый	877 x 20 x 31	1/25	4650074 61188 4
OLF-P1-10-6.5K-LED	10	176-264	6500	1320	40	белый	877 x 20 x 31	1/25	4650230 90529 1
OLF-P1-15-4K-LED	15	176-264	4000	1700	40	белый	1177 x 20 x 31	1/25	4650074 61189 1
OLF-P1-15-6.5K-LED	15	176-264	6500	1700	40	белый	1177 x 20 x 31	1/25	4650230 90530 7