



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71мм и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Для крепления в подрозетнике электроустановочных изделий он укомплектован двумя саморезами размером - 3x20мм. Цвет синий. Материал пластик.

## C3M1.1

Подрозетник для скрытого монтажа  
серии STANDART

### Технические характеристики

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Наружный диаметр   | 63мм   |
| Внутренний диаметр | 60мм   |
| Длина              | 80мм   |
| Высота             | 43мм   |
| Степень защиты     | IP 30  |
| Напряжение         | 400 В  |
| Масса              | 15±1 г |



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71мм и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Без двух саморезов для крепления электроустановочных изделий в подрозетнике, размером - 3x20мм. (обозначение BC). Материал пластик. Цвет синий.

## C3M1.1 BC

Подрозетник для скрытого монтажа, без саморезов  
серии STANDART

### Технические характеристики

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Наружный диаметр   | 63мм   |
| Внутренний диаметр | 60мм   |
| Длина              | 80мм   |
| Высота             | 43мм   |
| Степень защиты     | IP 30  |
| Напряжение         | 400 В  |
| Масса              | 13±1 г |



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных приборов в полые гипсокартонные, фанерные, ДСП и другие стены. Подрозетники C3E3 могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером - 3,5x50мм. Имеются два самореза размером - 3x20мм для крепления в подрозетнике розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Цвет синий. Материал пластик.

## C3E3

Подрозетник для монтажа в полые стены  
серии STANDART

### Технические характеристики

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Наружный диаметр   | 68мм   |
| Внутренний диаметр | 65мм   |
| Высота             | 47мм   |
| Степень защиты     | IP 20  |
| Напряжение         | 400 В  |
| Масса              | 18±1 г |