

Кольцевые изолированные наконечники под винт



Назначение

- для опрессовки медных многопроволочных проводов и последующего крепежа к электротехническому оборудованию на основе винтовой фиксации.

Особенности


- изготовлены из качественной электротехнической меди;
- высококачественное лужение для защиты контактных соединений от коррозии;
- опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты.

Монтаж

- совместим с инструментом для обжима 2ART60.

Цвет	Сечение провода, мм ²	Упаковка, шт.	Код
Красный	0,25–1,5	100	2A6P
Синий	1,5–2,5	100	2B6P
Желтый	2,5–6	50	2C6P
	2,5–6	50	2C12P

Вилочные изолированные наконечники под винт



Назначение

- для опрессовки медных многопроволочных проводов и последующего крепежа к электротехническому оборудованию на основе винтовой фиксации.

Особенности

- изготовлены из качественной электротехнической меди;
- высококачественное лужение для защиты контактных соединений от коррозии;
- опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты – при этом не требуется полного демонтажа крепежного соединения.

Монтаж

- совместим с инструментом для обжима 2ART60.

Цвет	Сечение провода, мм ²	Упаковка, шт.	Код
Красный	0,25–1,5	100	2A135SP
Синий	1,5–2,5	100	2B14P

Полностью изолированные плоские наконечники быстрого соединения РППИ-М (розетка "мама")



Назначение

- для формирования быстроразъемных изолированных соединений многопроволочных медных проводов.

Особенности

- изготовлены из качественной электротехнической меди;
- высококачественное лужение для защиты контактных соединений от коррозии;
- полностью изолированный корпус, обеспечивающий механическую защиту и изоляцию разъемного соединения.

Монтаж

- совместим с инструментом для обжима 2ART60.

Цвет	Сечение провода, мм ²	Упаковка, шт.	Код
Красный	0,25–1,5	100	2A01TP
	0,25–1,5	100	2A02TP
Синий	1,5–2,5	100	2B02TP