



Наконечник штыревой втулочный
REXANT

Артикул	Модель	F	L	D	Размер	Цвет
06-0403-A	НШВи 0.5-8	8	14	1,3	0,5 мм²	Белый
06-0405-A	НШВи 1.0-8	8	14,6	1,7	1 мм²	Желтый
06-0408-A	НШВи 4.0-9	9	16,5	3,2	4 мм²	Серый
08-0814	НШВи 1.5-8	18	14,6	2	1,5 мм²	Черный
08-0815	НШВи 2.5-8	8	15,2	2,6	2,5 мм²	Синий
08-0823	НШВи 6.0-12	12	20	3,9	6 мм²	Зеленый
08-0831	НШВи 10-12	12	21,5	4,9	10 мм²	Красный
08-2806	НШВи(2) 1.5-8	8	15,5	2,6	2×1,5 мм²	Черный
08-2810	НШВи(2) 4.0-12	12	23,1	4,2	2×4,0 мм²	Оранжевый



Наконечник вилочный
REXANT

Артикул	Модель	B	Цвет	Размер
06-0402-A	НВи 1.5-3	3,2	Красный	0,5-1,5 мм²
08-0112	НВи 1.5-4	4,3		
08-0113	НВи 1.5-5	5,3		
08-0154	НВи 6.0-8	8,4	Желтый	4-6 мм²

НАКОНЕЧНИКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр d2	Размер	В упаковке
06-0425-A	НК 8-1,0-1,5	8,2 мм	1-1,5 мм²	10 шт.
08-0073	НК 5-0,5-0,8	5,2 мм	0,5-0,8 мм²	-
08-0074	НК 6-0,5-0,8	6,2 мм	0,5-0,8 мм²	-

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер
06-0389-A	РПи-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5 мм²
06-0391-A	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	4-6 мм²
06-0394-A	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	1,5-2,5 мм²
08-0313	РПи-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	0,5-1,5 мм²
08-0333	РПи-п 2.5-(6.3)		6,3	1,5-2,5 мм²
08-0411	РПи-м 1.5-(2.8)	Гнездо	3,8	0,5-1,5 мм²
08-0412	РПи-м 1.5-(4.8)		5,6	0,5-1,5 мм²
08-0413	РПи-м 1.5-(6.3)		7,4	0,5-1,5 мм²
08-0431	РПи-м 2.5-(2.8)	Гнездо	3,8	1,5-2,5 мм²
08-0432	РПи-м 2.5-(4.8)		5,6	
08-0433	РПи-м 2.5-(6.3)		7,4	
08-0434	РПи-м 2.5-(9.0)		9	
08-0451	РПи-м 6.0-(6.3)		7,4	



REXANT

Артикул	Модель	B	Размер
08-0611	РПи-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5 мм²
08-0612	РПи-м 1.5-(6.3)	6,6	0,5-1,5 мм²
08-0631	РПи-м 2.5-(4.8)	5	1,5-2,5 мм²
08-0632	РПи-м 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5 мм²
08-0633	РПи-м(н) 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5 мм²
08-0651	РПи-м 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0 мм²
08-0652	РПи-м(н) 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0 мм²

КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Изоляция	B	Размер
06-0398-A	РП-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	1-1,5 мм²
06-0401-A	РП-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,7	1-2,5 мм²

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Термоусаживаемая
REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	Цвет
08-0718	ГСИ-т 1.0	37	0,5-1,0 мм²	Красный
08-0724	ГСИ-т 2.5	37	1,5-2,5 мм²	Синий
08-0733	ГСИ-т 6.0	52	4,0-6,0 мм²	Желтый



REXANT

Артикул	Модель	I	L	Размер
08-0721	ГСИ 2.5	15	26 мм	1,5-2,5 мм²
08-0725	ГСИ 4.0	15	26 мм	2,5-4,0 мм²
08-0731	ГСИ 6.0	15	26 мм	4,0-6,0 мм²



REXANT

Артикул	Модель	L	Размер	В упаковке
06-0429-A	ГМЛ (DIN)	15 мм	0,5-1,5 мм²	10 шт.
06-0431-A	ГСИ 2.5	26 мм	1,5-2,5 мм²	

НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ СИЛОВЫЕ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Винт
07-5302	ТМЛ 2.5-6-2.6	2,5 мм²	Ø 6
07-5304	ТМЛ 4-6-3	4 мм²	Ø 6
07-5306	ТМЛ 6-6-4	6 мм²	Ø 6
07-5308	ТМЛ 10-6-5	10 мм²	Ø 6
07-5312	ТМЛ 25-6-8	25 мм²	Ø 6

Устойчивы к агрессивной среде.
Изготовлены из электротехнической меди марки М2, покрыты олово-висмутовым (Sn-Bi) электролитическим лужением.

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Сечение	Длина контакта	L
08-1725	16 мм²	13 мм	26,2 мм
08-1735	35 мм²	20 мм	40,5 мм

НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ТМ ПОД ОПРЕССОВКУ



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Винт
07-5302-1	ТМ 2.5-6-2.6	2,5 мм²	Ø 6
07-5304-1	ТМ 4-6-3	4 мм²	Ø 6
07-5306-1	ТМ 6-6-4	6 мм²	Ø 6

Изготовлены из электротехнической меди марки М2.

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ ПОД ОПРЕССОВКУ (ГМЛ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø
07-5351	ГМЛ 2.5	2,5 мм²	Ø 2,6
07-5352	ГМЛ 4	4 мм²	Ø 3
07-5353	ГМЛ 6	6 мм²	Ø 4
07-5354	ГМЛ 10	10 мм²	Ø 5
07-5355	ГМЛ 16	16 мм²	Ø 6
07-5356	ГМЛ 25	25 мм²	Ø 8

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (ГМ)



REXANT

Артикул	Модель	Сечение	Внутренний Ø
07-5351-1	ГМ 2.5-2,6	2,5 мм²	Ø 6
07-5352-1	ГМ 4-3	4 мм²	Ø 3

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ВИНТОВЫЕ



REXANT

Артикул	Тип	Макс. ток	Максимальное сечение проводника	Материал корпуса
07-5004	КВ-4	3 А	4 мм²	Полиэтилен
07-5006	КВ-6	6 А	6 мм²	Полиэтилен
07-5010	КВ-10	10 А	10 мм²	Полиэтилен
07-5016	КВ-16	30 А	16 мм²	Полиэтилен

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет
06-0230-A5	СИЗ-1	1,0-3,0 мм²	Серый
06-0231-A5	СИЗ-2	1,0-4,5 мм²	Синий
06-0232-A5	СИЗ-3	1,5-6 мм²	Оранжевый
06-0233-A5	СИЗ-4	1,5-9,5 мм²	Желтый



REXANT

Артикул	Модель	Диаметр кабеля	Цвет
08-0707	СИЗ-99	12 мм (2,5-6 мм²)	Зеленый
08-0750	СИЗ-11	9,8 мм (0,75-6 мм²)	Желтый
08-0756	СИЗ-12	11,2 мм (0,34-10 мм²)	Коричневый
08-0758	СИЗ-13	13 мм (0,75-10 мм²)	Красный
08-0759	СИЗ-15	14,9 мм (0,75-10 мм²)	Серый
08-0782	СИЗ-17	17,8 мм (2,5-16 мм²)	Синий