

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

Ящики силовые серии ЯРП-К (Ящик с Рубильником, Предохранителями и Кабельным разъёмом). Предназначены для подключения одной линии ввода и одной (или двух) отходящих линий. Используются для подключения передвижных электроприёмников, розетка синяя 1ф. 32А и красная 3ф. 63А.

Отличительной особенностью данной серии является наличие рубильника ВР 32 для включения – отключения силовой цепи. Предохранители установлены неподвижно. На дне корпуса установлены кабельные разъёмы на 220В(3х проводная) и 380В(5ти проводная). Вводные проводники подключаются к рубильнику ВР 32, а отходящая линия к подвижной части кабельного разъёма. Отключение силовой цепи обеспечивается двойным видимым разрывом. Имеется возможность блокировки дверки от открытия при включённом рубильнике.



**ЯРП 100К
IP54**

Название	Габариты (без рукоятки) (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Тип (размещение) вводных отверстий	Тип предохранителя
ЯРП - 100К (IP54)	560х300х167	400х250х6,5	Сальник (низ) Кабельный разъём (низ)	ПН 2-100 (Iвст=100 А)

Ящики серии ЯРП-ПУ (Ящик с Рубильником и Предохранителями, Перекидной, Улучшенный).

Силовые ящики серии ЯРП-П аналогичны по техническим характеристикам и назначению.

Отличительной особенностью данной серии является предохранитель марки ППН соответствующего номинала, вместо предохранителей ПН-2.



**ЯРП-100ПУ
IP 31, 54**



**ЯРП-250ПУ
IP 31, 54**



**ЯРП-400ПУ
IP 31, 54**

Название	Габариты (без рукоятки) (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Тип (размещение) вводных отверстий	Тип предохранителя	Масса, кг
ЯРП-100ПУ (IP 31, 54)*	250х430х165	200х350х6,5	Сальник (низ)	ППН-33	7,1/7,2
ЯРП-250ПУ (IP 31, 54)*	300х550х205	250х450х6,5	Заглушка (низ)	ППН-35	12,15/12,25
ЯРП-400ПУ (IP 31, 54)*	350х650х210	250х550х6,5	Заглушка (низ)	ППН-37	15,5/15,6

* Ящики силовые ЯРП-ПУ производятся под заказ. Сроки изготовления согласовываются дополнительно.