

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ (ГМ)

Предназначены для соединения медных проводников. Можно осуществлять соединения по типу медь-медь. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое. Для облегчения монтажа гильзы ГМ имеют по центру стопор, который помогает избежать неравномерности обжатия соединяемых проводников.

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний/ Длина	Кол-во в упаковке
	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ ГМ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ				
	07-5351-1	ГМ 2,5-2,6	2,5 мм ²	2,6/20 мм	10 шт.
	07-5352-1	ГМ 4-3	4 мм ²	3/30 мм	10 шт.
	07-5353-1	ГМ 6-4	6 мм ²	4/30 мм	10 шт.
	07-5354-1	ГМ 10-5	10 мм ²	5/30 мм	5 шт.
	07-5355-1	ГМ 16-6	16 мм ²	6/30 мм	5 шт.
	07-5365-3	ГМ 25-7	25 мм ²	7/30 мм	5 шт.
	07-5356-1	ГМ 25-8	25 мм ²	8/40 мм	5 шт.
	07-5366-3	ГМ 35-9	35 мм ²	9/40 мм	5 шт.
	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ ГМ В ОПТОВОЙ УПАКОВКЕ				
	07-5351-3	ГМ 2,5-2,6	2,5 мм ²	2,6/20 мм	100 шт.
	07-5352-3	ГМ 4-3	4 мм ²	3/30 мм	100 шт.
	07-5353-3	ГМ 6-4	6 мм ²	4/30 мм	100 шт.
	07-5354-3	ГМ 10-5	10 мм ²	5/30 мм	100 шт.
	07-5355-3	ГМ 16-6	16 мм ²	6/30 мм	100 шт.
	07-5365-4	ГМ 25-7	25 мм ²	7/30 мм	100 шт.
	07-5356-3	ГМ 25-8	25 мм ²	8/40 мм	100 шт.
	07-5366-4	ГМ 35-9	35 мм ²	9/40 мм	50 шт.
	07-5357-3	ГМ 35-10	35 мм ²	10/50 мм	50 шт.
	07-5358-4	ГМ 50-11	50 мм ²	11/50 мм	50 шт.



ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ (ГА)

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний	Кол-во в упаковке
	07-5355-7	ГА 16-5,4	16 мм ²	Ø 5,4 мм	100 шт.
	07-5356-7	ГА 25-7	25 мм ²	Ø 7 мм	50 шт.
	07-5357-7	ГА 35-8	35 мм ²	Ø 8 мм	50 шт.
	07-5358-7	ГА 50-9	50 мм ²	Ø 9 мм	50 шт.
	07-5359-7	ГА 70-12	70 мм ²	Ø 12 мм	25 шт.
	07-5355-6	ГА 16-5,4	16 мм ²	Ø 5,4 мм	10 шт.
	07-5356-6	ГА 25-7	25 мм ²	Ø 7 мм	10 шт.
	07-5357-6	ГА 35-8	35 мм ²	Ø 8 мм	5 шт.
	07-5358-6	ГА 50-9	50 мм ²	Ø 9 мм	5 шт.
	07-5359-6	ГА 70-12	70 мм ²	Ø 12 мм	2 шт.



НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ С КОНТАКТНЫМИ БОЛТАМИ

Наконечники и гильзы болтовые предназначены для оконцевания проводников. Для монтажа достаточно динамометрического ключа и не требуется дорогостоящего оборудования. Возможно оконцевание и соединения как медных, так и алюминиевых проводников.

Все изделия обладают токопроводностью согласно ГОСТ 17441-84.

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний	Кол-во в упаковке
	07-4116	НБ 1НБ-0-005	10-25 мм ²	M6	20 шт.
	07-4117	НБ 2НБ-1-005	25-50 мм ²	M10	20 шт.
	07-4118	НБ 2НБ-2-005	70-120 мм ²	M12	5 шт.
	07-4119	НБ 2НБ-3-005	150-240 мм ²	M12	3 шт.

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ С КОНТАКТНЫМИ БОЛТАМИ

	Артикул	Наименование (тип)	Сечение провода	Диаметр внутренний	Кол-во в упаковке
	07-4123	НБ 2СБ-0-005	10-25 мм ²	16 мм	20 шт.
	07-4120	НБ 4СБ-1-005	25-50 мм ²	19,7 мм	5 шт.
	07-4121	НБ 4СБ-2-005	70-120 мм ²	27,7 мм	5 шт.
	07-4122	НБ 4СБ-3-005	150-240 мм ²	37,7 мм	3 шт.