

REXANT

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГИЛЬЗА

изолированная термоусаживаемая L-37 мм
0.5-1 мм² (ГСИ-Т 1.0/ГСИ-т 0,5-1,0) красная

Для качественного и быстрого соединения проводов между собой.

Номинальная присоединительная способность: 1 мм²

Температурный диапазон: -40...+105 °C

Сечение применяемых проводов в диапазоне: 0.5-1 мм²

Длина соединителя: L = 37 мм

Максимально допустимая величина пропускаемого тока: 19 А

Номинальное напряжение: 600 В

Влагозащита: IP67

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не погружайте изделие в воду. Продукт безопасен при использовании по назначению. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Не пользуйтесь изделием если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40...+50 °C. Срок годности 10 лет. Срок гарантии 36 месяцев.

Изготовитель: «Нинбо Джиа Шэ трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co., Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, биддинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:



4 601004 020320